



Překonávat překážky může  
být někdy namáhavé...

Někdy ne.

leden 2007

Ze široké nabídky  
produktů a služeb  
společnosti Lexmark  
si určitě vyberete.

[www.Lexmark.cz](http://www.Lexmark.cz)

[www.MujLexmark.cz](http://www.MujLexmark.cz)

S námi je tisk snadný

**LEXMARK**<sup>TM</sup>



# Barevné laserové tiskárny



T644xdtn

## Lexmark T644

■ **TECHNOLOGIE TISKU**  
Monochromatický laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**  
1200 x 1200 dpi  
2400 Image Quality

■ **RYCHLOST**  
Až 48 str./min.

■ **PROCESOR**  
514 MHz

■ **PAMĚŤ**  
• Standardní: 128 MB  
• Maximální: 640 MB

■ **DATOVÝ PROUD**  
PostScript 3, emulace PCL 6, Migrační nástroj PPDS, PDF 1.5, ImageQuick (JPG, JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG, PCX, DCX)

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**  
• **Standardní vstup:** Zásobník na 500 listů, víceúčelová zásuvka na 100 listů, T644tn a T644dtn + zásobník na 500 listů  
• **Volitelné:** Zásobník na 250, 500 a 2000 listů, univerzální nastavitelné zásuvky se zásobníkem na 250 nebo 400 listů, duplexní jednotka na 500 listů, podavač na 85 obálek  
• **Standardní výstup:** Horní výstup na 500 listů

■ **KONEKTIVITA**  
• **Samostatný model:** Port USB, paralelní port, jeden slot na interní kartu, USB na ovládacím panelu pro přímý tisk  
• **Síťový model:** Navic Fast Ethernet

■ **KOMPATIBILITA**  
Windows 9x/Me/NT/2000/XP/Server 2003, Mac OS 9.x, X, 10.2 a vyšší

■ **NÁPLŇ**  
Dodáváno s náplní na 21000 stránek\*, 64016SE vratná tisková náplň na 6000 stránek\*, 64016HE vratná tisková náplň na 21000 stránek\*, 64416XE vratná tisková náplň s extra vysokou výtěžností na 32000 stránek\*  
\* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**  
2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**  
T644 – samostatný model  
T644n – síťový model  
T644tn – přidavná zásuvka, síťový  
T644dtn – duplex, příd. zásuvka, síťový



A3

## Lexmark W840

■ **TECHNOLOGIE TISKU**  
Monochromatický laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**  
2400 Image Quality  
1200 x 1200 dpi

■ **RYCHLOST**  
Až 50 str./min.

■ **PROCESOR**  
625 MHz

■ **PAMĚŤ**  
• Standardní: 256 MB  
• Maximální: 768 MB

■ **DATOVÝ PROUD**  
PCL6, PDF, PostScript 3, PPDS, IMAGE QUICK (PDF, TIFF, JPEG)

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**  
• **Standardní vstup:** 2 x zásobník na 500 listů (A4, A3), víceúčelový zásobník na 100 listů  
• **Volitelné:** Podavač na 100 obálek, 2 x zásobník na 500 nebo 1000 listů, vysokokapacitní podavač na 2000 listů A4, dokončovač na 3500 listů pro děrování, sešívání a třídění, duplexní jednotka  
• **Standardní výstup:** Horní výstup na 500 listů

■ **KONEKTIVITA**  
• **Samostatný model:** Port USB, paralelní port, USB na ovládacím panelu pro přímý tisk  
• **Síťový model:** Navic Fast Ethernet

■ **KOMPATIBILITA**  
Windows 98/Me/NT/2000/XP/Server 2003, Mac OS X, Mac OS 9.x

■ **NÁPLŇ**  
Dodáváno s náplní na 30000 stránek\* W84020H tisková náplň na 30000 stránek\*  
\* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**  
2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**  
W840 – samostatný model  
W840n – síťový  
W840dn – duplexní, síťový

Novinka



## Lexmark C530dn

■ **TECHNOLOGIE TISKU**  
Barevný laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**  
4800 Image Quality (2400 x 600 dpi)  
1200 x 1200 dpi

■ **RYCHLOST**  
Až 22 str./min. černobíle  
Až 21 str./min. barevně

■ **PROCESOR**  
375 MHz

■ **PAMĚŤ**  
• Standardní: 128 MB  
• Maximální: 640 MB

■ **DATOVÝ PROUD**  
Emulace PCL5c, PCL6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.5, xHTML

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**  
• **Standardní vstup:** Zásuvka na 250 listů, víceúčelová zásuvka na 100 listů, duplexní jednotka  
• **Standardní výstup:** Horní výstup na 250 listů

■ **KONEKTIVITA**  
Port USB, Ethernet 10/100BaseTX

■ **KOMPATIBILITA**  
Windows 98 2nd Edition/Me/NT/2000/XP/XP x64/Server 2003  
Mac OS 9.x, Mac OS X

■ **NÁPLŇ**  
Dodáváno s náplněmi na 1500 str.\*  
C5200xS CMYK vratné náplně na 1500 stránek\*, C5220xS CMY vratné náplně na 3000 str.\*  
C5220KS černá vratná náplň na 4000 str.\*  
C53034X fotoelektrické jednotky CMYK na 20000 stránek\*  
\* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**  
2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**  
C530dn – duplexní, síťový

Novinka



## Lexmark C532n/dn

■ **TECHNOLOGIE TISKU**  
Barevný laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**  
4800 Image Quality (2400 x 600 dpi)  
1200 x 1200 dpi

■ **RYCHLOST**  
Až 22 str./min. černobíle  
Až 21 str./min. barevně

■ **PROCESOR**  
375 MHz

■ **PAMĚŤ**  
• Standardní: 128 MB  
• Maximální: 640 MB

■ **DATOVÝ PROUD**  
Emulace PCL5c, PCL6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.5, xHTML

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**  
• **Standardní vstup:** Zásuvka na 250 listů, víceúčelová manuální zakládání jednotlivých listů, C532dn: duplexní jednotka  
• **Volitelný vstup:** Zásobník na 550 listů  
• **Standardní výstup:** Horní výstup na 250 listů

■ **KONEKTIVITA**  
Port USB, Ethernet 10/100BaseTX

■ **KOMPATIBILITA**  
Windows 98 2nd Edition/Me/NT/2000/XP/XP x64/Server 2003  
Mac OS 9.x, Mac OS X

■ **NÁPLŇ**  
Dodáváno s černou náplní na 4000 str.\* a CMY náplněmi na 3000 stránek\*, C5220xS CMY vratné náplně na 3000 stránek\*, C5220KS černá vratná náplň na 4000 str.\*  
C5240xH CMY vratné náplně na 5000 str.\*  
C53034X fotoelektrické jednotky CMYK na 20000 stránek\*  
\* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**  
2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**  
C532n – síťový  
C532dn – duplexní, síťový

Novinka



## Lexmark C534n/dn/dtn

■ **TECHNOLOGIE TISKU**  
Barevný laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**  
4800 Image Quality (2400 x 600 dpi)  
1200 x 1200 dpi

■ **RYCHLOST**  
Až 22 str./min. černobíle  
Až 21 str./min. barevně

■ **PROCESOR**  
500 MHz

■ **PAMĚŤ**  
• Standardní: 128 MB  
• Maximální: 640 MB

■ **DATOVÝ PROUD**  
Emulace PCL5c, PCL6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.5, xHTML

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**  
• **Standardní vstup:** Zásuvka na 250 listů, víceúčelová zásuvka na 100 listů, C534dn/dtn: duplexní jednotka  
• **Volitelný vstup:** Zásobník na 550 listů (standard u C534dtn)  
• **Standardní výstup:** Horní výstup na 250 listů

■ **KONEKTIVITA**  
Port USB, Ethernet 10/100BaseTX, jeden slot na interní kartu

■ **KOMPATIBILITA**  
Windows 98 2nd Edition/Me/NT/2000/XP/XP x64/Server 2003  
Mac OS 9.x, Mac OS X

■ **NÁPLŇ**  
Dodáváno s náplněmi na 6000 str.\*  
C5220xS CMY vratné náplně na 3000 stránek\*, C5220KS černá vratná náplň na 4000 str.\*  
C5240xH CMY vratné náplně na 5000 str.\*  
C5240KH černá vratná náplň na 8000 str.\*  
C5340xH CMY vratné náplně na 7000 stránek\*, C53034X fotoelektrické jednotky CMYK na 20000 stránek\*  
\* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**  
2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**  
C534n – síťový  
C534dn – duplexní, síťový  
C534dtn – duplexní, příd. zásuvka, síťový



# Barevné laserové tiskárny Multifunkční



Lexmark C770n/dn/dtn

■ **TECHNOLOGIE TISKU**  
Barevný laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**  
4800 Image Quality (2400 x 600 dpi)  
1200 x 1200 dpi

■ **RYCHLOST**  
Až 24 str./min. černobíle i barevně

■ **PROCESOR**  
800 MHz

■ **PAMĚŤ**  
• Standardní: 256 MB  
• Maximální: 768 MB

■ **DATOVÝ PROUD**  
Emulace PCL6, PPDS, PostScript 3,  
PDF 1.5

■ **MANIPULACE S PAPIREM**  
• **Standardní vstup:**  
Zásuvka na 250 a 500 listů,  
víceúčelová zásuvka na 100 listů  
• **Volitelný vstup:**  
Zásobník na 500 listů (standard  
u C770dtn), duplexní jednotka (standard  
u C770dn/dtn)  
• **Standardní výstup:**  
Horní výstup na 250 listů

■ **KONEKTIVITA**  
Port USB, Ethernet 10/100BaseTX,  
jeden slot na interní kartu, USB na  
ovládacím panelu pro přímý tisk

■ **KOMPATIBILITA**  
Windows 98 2nd Edition/Me/NT/  
2000/XP/XP x64/Server 2003  
Mac OS 9.x, Mac OS X

■ **NÁPLNĚ**  
Dodáváno s náplněmi na 6000 str.\*  
C7700xS CMYK vratné náplně na 6000  
stránek\*, C7700xH CMYK vratné  
náplně na 10000 stránek\*  
\* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**  
2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**  
C770n – síťový  
C770dn – duplexní, síťový  
C770dtn – duplexní, příd. zásuvka, síťový



Lexmark C772n/dn/dtn

■ **TECHNOLOGIE TISKU**  
Barevný laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**  
4800 Image Quality (2400 x 600 dpi)  
1200 x 1200 dpi

■ **RYCHLOST**  
Až 24 str./min. černobíle i barevně

■ **PROCESOR**  
800 MHz

■ **PAMĚŤ**  
• Standardní: 256 MB  
• Maximální: 768 MB

■ **DATOVÝ PROUD**  
Emulace PCL6, PPDS, PostScript 3,  
PDF 1.5

■ **MANIPULACE S PAPIREM**  
• **Standardní vstup:**  
Zásuvka na 250 a 500 listů,  
víceúčelová zásuvka na 100 listů  
• **Volitelný vstup:**  
Zásobník na 500 listů (až 3), zásobník  
na obálky, podavač na Banner Media,  
zásobník na Outdoor Media, vysokoka-  
pacitní zásobník na 2000 listů, duplexní  
jednotka (standard u C772dn/dtn),  
5-Bin Mailbox, výstupní expander na  
650 listů, StapleSmart Finisher  
• **Standardní výstup:**  
Horní výstup na 250 listů

■ **KONEKTIVITA**  
Port USB, Ethernet 10/100BaseTX,  
jeden slot na interní kartu, USB na  
ovládacím panelu pro přímý tisk

■ **KOMPATIBILITA**  
Windows 98 2nd Edition/Me/NT/  
2000/XP/XP x64/Server 2003  
Mac OS 9.x, Mac OS X

■ **NÁPLNĚ**  
Dodáváno s náplněmi na 10000 str.\*  
C7700xS CMYK vratné náplně na 6000  
stránek\*, C7700xH CMYK vratné  
náplně na 10000 stránek\*, C7700xX  
CMYK vratné náplně na 15000 str.\*  
\* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**  
2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**  
C772n – síťový  
C772dn – duplexní, síťový  
C772dtn – duplexní, příd. zásuvka, síťový



Lexmark C920

■ **TECHNOLOGIE TISKU**  
Barevná technologie LED

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**  
2400 Image Quality

■ **RYCHLOST**  
Až 36 str./min. černobíle  
Až 32 str./min. barevně

■ **PROCESOR**  
1 GHz

■ **PAMĚŤ**  
256 MB, rozšiřitelná na 512 MB  
C920dtn: 512 MB

■ **DATOVÝ PROUD**  
Emulace PostScript 3  
Emulace PCL 6  
Migrační nástroj PPDS  
PDF 1.2, 1.3  
Image Quick (PDF, TIFF, JPEG)

■ **MANIPULACE S PAPIREM**  
• **Standardní vstup:**  
Zásuvka na 550 listů (2x u C920dtn),  
víceúčelová zásuvka na 100 listů,  
maximální vstup 5300 listů  
• **Volitelný vstup:**  
3x zásobník na 550 listů,  
vysokokapacitní zásobník na 3000 listů,  
2 x zásobník s podstavcem  
• **Standardní výstup:**  
Horní výstup na 650 listů,  
maximální výstup 1650 listů  
• **Volitelný výstup:**  
Dokončovač na 1100 listů pro děrování,  
sešívání a třídění, vysokokapacitní  
zásobník na 3000 listů

■ **KONEKTIVITA**  
• **Samostatný model:** Port USB,  
paralelní port, jeden slot na interní  
kartu, USB na ovládacím panelu pro  
přímý tisk  
• **Síťový model:** Navíc Fast Ethernet

■ **NÁPLNĚ**  
Dodáváno s náplní na 8000 stránek\*  
C9202(CMY)H vratné náplně na 14000  
stránek\*, C9202KH černá náplň na  
15000 stránek\*  
\* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**  
2 roky, možnost rozšířené záruky

■ **DOSTUPNÉ MODELY**  
C920 – samostatný model  
C920n – síťový  
C920dn – duplexní, síťový  
C920dtn – duplexní, příd. zásuvka, síťový

A3



Lexmark X340/X342n

■ **TECHNOLOGIE TISKU**  
Monochromatický laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**  
Až 600 x 600 dpi

■ **RYCHLOST**  
Až 25 str./min. černobíle

■ **PROCESOR**  
150 MHz

■ **PAMĚŤ**  
• Standardní: 64 MB

■ **DATOVÝ PROUD**  
Emulace PCL6

■ **MANIPULACE S PAPIREM**  
• **Standardní vstup:**  
Zásuvka na 250 listů, víceúčelové  
manuální zakládání jednotlivých listů  
• **Volitelný vstup:**  
Zásuvka na 550 listů  
• **Standardní výstup:**  
Výstup na 150 listů,  
zadní výstup na 1 list

■ **FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**  
Samostatná kopírka.  
Až 25 str./min. černobíle.  
Až 99 kopií v jednom cyklu.  
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

■ **FUNKCE FAXU**  
Černobílý fax bez použití počítače.  
Rychlost modemu 33,6 kb/s.  
Přeposílání faxu, automatické  
opakování vytáčení, hlášení  
o činnosti, 99 předvoleb.  
Paměť faxu až na 300 stránek.

■ **FUNKCE SKENOVÁNÍ**  
Plochy skener s automatickým  
podavačem listů. Barevná hloubka  
24 bitů. Až 600 x 600 dpi (600 x 300 dpi  
barevně). Skenování do elektronické  
pošty, souboru, aplikace.

■ **KONEKTIVITA**  
Port USB,  
X342n: Ethernet 10/100BaseTX

■ **KOMPATIBILITA**  
Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003

■ **NÁPLNĚ**  
Dodáváno s náplní na 1500 stránek\*  
X340A11G vratná náplň na 2500 stránek\*  
X340H11G vratná náplň na 6000 stránek\*  
X340H22G fotoelektrická jednotka na  
30000 stránek\*  
\* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**  
2 roky, možnost rozšířené záruky



Lexmark 4600 MFP

Automatický podavač dokumentů  
na 50 listů

■ **FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**  
Max. rychlost kopírování 35 str./min.  
Rozlišení kopírování 600 x 600 dpi.  
Oboustranné kopírování (single-pass).  
Až 999 kopií v jednom cyklu.  
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

■ **FUNKCE FAXU**  
Rychlost fax modemu 33,6 kbps.  
Přeposílání faxů, automatické  
opakování vytáčení, hlášení o činnosti,  
400 předvoleb.

■ **FUNKCE SKENOVÁNÍ**  
Rozlišení skenování 600 x 600 dpi.  
Oboustranné skenování (single-pass).  
Skenování po síti (TWIN), do počítače,  
E-mail, FTP, LDSS.  
Formáty výstupních souborů TIFF, JPG,  
PDF.



# zařízení



## Lexmark X642e

**TECHNOLOGIE TISKU**  
Monochromatický laser

**ROZLIŠENÍ TISKU**  
2400 Image Quality  
1200 x 1200 dpi

**RYCHLOST**  
Až 43 str./min.

**PROCESOR**  
514 MHz

**PAMĚŤ**  
• Standardní: 128 MB  
• Maximální: 640 MB

**DATOVÝ PROUD**  
Emulace PCL6, PPDS, PDF 1.5,  
PostScript 3

**MANIPULACE S PAPIREM**  
• Standardní vstup:  
Zásuvka na 500 listů,  
víceúčelová zásuvka na 100 listů  
• Standardní výstup:  
Výstup na 500 listů

**FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**  
Samostatná kopírka. Až 43 str./min.  
Až 999 kopií v jednom cyklu.  
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

**FUNKCE FAXU**  
Černobílý fax bez použití počítače.  
Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání  
faxů, automatické opakování vytáčení,  
hlášení o činnosti, předvolby. Paměť  
faxu na 400 stránek.

**FUNKCE SKENOVÁNÍ**  
Ploché skener s automatickým podava-  
čem listů. Barevná hloubka 44 bitů. Až  
600 x 600 dpi. Skenování do elektronické  
pošty, faxu, souboru, aplikace, na plochu,  
po síti, FTP.

**KONEKTIVITA**  
Port USB, Ethernet 10/100BaseTX,  
jeden slot na interní kartu

**KOMPATIBILITA**  
Windows 9x/Me/NT  
Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003  
Mac OS X, Mac OS 9.x

**NÁPLNĚ**  
Dodáváno s náplní na 10000 stránek\*  
X644A11E vratná náplň na 10000 str.\*  
X644H11E vratná náplň na 21000 str.\*  
\* při 5% pokrytí

**ZÁRUKA**  
2 roky, možnost rozšířené záruky



## Lexmark X644e

**TECHNOLOGIE TISKU**  
Monochromatický laser

**ROZLIŠENÍ TISKU**  
2400 Image Quality  
1200 x 1200 dpi

**RYCHLOST**  
Až 48 str./min.

**PROCESOR**  
533 MHz

**PAMĚŤ**  
• Standardní: 256 MB  
• Maximální: 768 MB

**DATOVÝ PROUD**  
Emulace PCL6, PPDS, PDF 1.5,  
PostScript 3

**MANIPULACE S PAPIREM**  
• Standardní vstup:  
Zásuvka na 500 listů,  
víceúčelová zásuvka na 100 listů  
• Standardní výstup:  
Výstup na 500 listů

**FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**  
Samostatná kopírka. Až 48 str./min.  
Až 999 kopií v jednom cyklu.  
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

**FUNKCE FAXU**  
Černobílý fax bez použití počítače.  
Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání  
faxů, automatické opakování vytáčení,  
hlášení o činnosti, předvolby. Paměť  
faxu na 400 stránek.

**FUNKCE SKENOVÁNÍ**  
Ploché skener CIS / CCD Hybrid. Barevná  
hloubka 44 bitů. Až 600 x 600 dpi  
(600 x 300 dpi barevně). Skenování do  
elektronické pošty, faxu, souboru,  
aplikace, na plochu, po síti, FTP.

**KONEKTIVITA**  
Port USB, Ethernet 10/100BaseTX,  
jeden slot na interní kartu

**KOMPATIBILITA**  
Windows 9x/Me/NT  
Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003  
Mac OS X, Mac OS 9.x

**NÁPLNĚ**  
Dodáváno s náplní na 10000 stránek\*  
X644A11E vratná náplň na 10000 str.\*  
X644H11E vratná náplň na 21000 str.\*  
X644X11E vratná náplň na 32000 str.\*  
\* při 5% pokrytí

**ZÁRUKA**  
2 roky, možnost rozšířené záruky



## Lexmark X646e/ef/dte

**TECHNOLOGIE TISKU**  
Monochromatický laser

**ROZLIŠENÍ TISKU**  
2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

**RYCHLOST**  
Až 48 str./min.  
X646ef/dte: až 36 str./min. oboustranně

**PROCESOR**  
533 MHz (X646ef 514 MHz)

**PAMĚŤ**  
• Standardní: 256 MB  
• Maximální: 768 MB (X646ef 640 MB)

**DATOVÝ PROUD**  
Emulace PCL5e, PCL6, PPDS,  
PostScript 3, PDF 1.5, xHTML

**MANIPULACE S PAPIREM**  
• Standardní vstup:  
Zásuvka na 500 listů, víceúčelová zásuvka  
na 100 listů; X646ef: duplex, finisher,  
zásobník na 500 listů; X646dte: duplex,  
zásobník na 500 listů  
• Standardní výstup:  
Výstup na 500 listů

**FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**  
Samostatná kopírka. Až 48 str./min.  
Až 999 kopií v jednom cyklu.  
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

**FUNKCE FAXU**  
Černobílý fax bez použití počítače.  
Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání  
faxů, automatické opakování vytáčení,  
hlášení o činnosti, předvolby. Paměť  
faxu na 400 stránek.

**FUNKCE SKENOVÁNÍ**  
Ploché skener s automatickým  
podavačem listů. Barevná hloubka  
44 bitů. Až 600 x 600 dpi. Skenování  
do elektronické pošty, faxu, souboru,  
aplikace, na plochu, po síti, FTP.

**KONEKTIVITA**  
Port USB, Ethernet 10/100BaseTX,  
jeden slot na interní kartu, USB na  
ovládacím panelu pro přímý tisk

**KOMPATIBILITA**  
Windows 9x/Me/NT  
Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003  
Mac OS X, Mac OS 9.x

**NÁPLNĚ**  
Dodáváno s náplní na 21000 stránek\*  
X644A11E vratná náplň na 10000 str.\*  
X644H11E vratná náplň na 21000 str.\*  
X644X11E vratná náplň na 32000 str.\*  
\* při 5% pokrytí

**ZÁRUKA**  
2 roky, možnost rozšířené záruky



## Lexmark X772e

**TECHNOLOGIE TISKU**  
Barevný laser

**ROZLIŠENÍ TISKU**  
2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

**RYCHLOST**  
Až 24 str./min. černobíle i barevně

**PROCESOR**  
800 MHz

**PAMĚŤ**  
• Standardní: 768 MB  
• Maximální: 768 MB

**DATOVÝ PROUD**  
Emulace PCL5c, PCL6, PPDS,  
PostScript 3, PDF 1.5, xHTML

**MANIPULACE S PAPIREM**  
• Standardní vstup:  
Zásobník na 500 listů, zásuvka na 500  
listů, víceúčelová zásuvka na 100 listů,  
duplexní jednotka, druhá zásuvka na 500  
listů  
• Standardní výstup:  
Výstup na 250 listů

**FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**  
Samostatná kopírka. Až 24 str./min.  
Až 999 kopií v jednom cyklu.  
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

**FUNKCE FAXU**  
Černobílý fax bez použití počítače  
Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání  
faxů, automatické opakování vytáčení,  
hlášení o činnosti, předvolby. Paměť  
faxu na 4000 úloh.

**FUNKCE SKENOVÁNÍ**  
Ploché skener s automatickým  
podavačem listů. Až 600 x 600 dpi.  
Duplexní skenování. Skenování do elek-  
tronické pošty, faxu, souboru, aplikace,  
na plochu, po síti, FTP, flash disk.

**KONEKTIVITA**  
Port USB, Ethernet 10/100BaseTX, USB  
na ovládacím panelu pro přímý tisk

**KOMPATIBILITA**  
Windows 98 2nd Edition/Me/NT/  
2000/XP/XP x64/Server 2003  
Mac OS 9.x, Mac OS X

**NÁPLNĚ**  
Dodáváno s náplní na 10000 stránek\*  
C7700xS CMYK vratná náplně na 6000  
stránek\*, C7700xH CMYK vratná  
náplně na 10000 stránek\*, C7700xX  
CMYK vratná náplně na 15000 str.\*,  
\* při 5% pokrytí

**ZÁRUKA**  
2 roky, možnost rozšířené záruky



A3

## Lexmark X850e

**TECHNOLOGIE TISKU**  
Monochromatický laser

**ROZLIŠENÍ TISKU**  
2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

**RYCHLOST**  
Až 35 str./min., Až 35 str./min. oboustranně

**PROCESOR**  
625 MHz

**PAMĚŤ**  
• Standardní: 256 MB  
• Maximální: 768 MB

**DATOVÝ PROUD**  
Emulace PCL6, PPDS, PDF 1.5,  
PostScript 3

**MANIPULACE S PAPIREM**  
• Standardní vstup:  
Dva zásobníky na 500 listů, duplexní  
jednotka, víceúčelová zásuvka na  
100 listů, zásobník na 2000 listů  
• Standardní výstup:  
Výstup na 500 listů

**FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**  
Samostatná kopírka. Až 35 str./min.  
Až 999 kopií v jednom cyklu.  
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

**FUNKCE FAXU**  
Černobílý fax bez použití počítače.  
Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání  
faxů, automatické opakování vytáčení,  
hlášení o činnosti, předvolby. Paměť  
faxu na 400 stránek.

**FUNKCE SKENOVÁNÍ**  
Ploché skener CIS / CCD Hybrid. Barevná  
hloubka 44 bitů. Až 600 x 600 dpi  
(600 x 300 dpi barevně). Skenování do  
elektronické pošty, faxu, souboru,  
aplikace, na plochu, po síti, FTP,  
oboustranně skenování.

**KONEKTIVITA**  
Port USB, paralelní port,  
Ethernet 10/100BaseTX,  
jeden slot na interní kartu

**KOMPATIBILITA**  
Windows 9x/Me/NT  
Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003  
Mac OS X, Mac OS 9.x

**NÁPLNĚ**  
Dodáváno s náplní na 30000 stránek\*  
X850H21G náplň na 30000 stránek\*  
X850H22G fotoelektrická jednotka na  
70000 stránek\*  
\* při 5% pokrytí

**ZÁRUKA**  
2 roky, možnost rozšířené záruky





A3

## Lexmark X852e

■ **TECHNOLOGIE TISKU**  
Monochromatický laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**

2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

■ **RYCHLOST**

Až 45 str./min., Až 45 str./min. oboustranně

■ **PROCESSOR**

625 MHz

■ **PAMĚŤ**

- Standardní: 256 MB
- Maximální: 768 MB

■ **DATOVÝ PROUD**

Emulace PCL6, PPDS, PDF 1.5, PostScript 3

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**

• **Standardní vstup:**

Dva zásobníky na 500 listů, duplexní jednotka, víceúčelová zásuvka na 100 listů, zásobník na 2000 listů

• **Standardní výstup:**

Výstup na 500 listů

■ **FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**

Samostatná kopírka. Až 45 str./min. Až 999 kopií v jednom cyklu. Zmenšení a zvětšení 25–400%.

■ **FUNKCE FAXU**

Černobílý fax bez použití počítače. Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání faxů, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, předvolby. Paměť faxu na 400 stránek.

■ **FUNKCE SKENOVÁNÍ**

Plochý skener CIS / CCD Hybrid. Barevná hloubka 44 bitů. Až 600 x 600 dpi (600 x 300 dpi barevně). Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, aplikace, na plochu, po síti, FTP, oboustranné skenování.

■ **KONEKTIVITA**

Port USB, paralelní port, Ethernet 10/100BaseTX, jeden slot na interní kartu

■ **KOMPATIBILITA**

Windows 9x/Me/NT  
Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003  
Mac OS X, Mac OS 9.x

■ **NÁPLNĚ**

Dodáváno s náplní na 30000 stránek\*  
X850H21G náplň na 30000 stránek\*  
X850H22G fotoelektrická jednotka na 60000 stránek\*

\* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**

2 roky, možnost rozšířené záruky



A3

## Lexmark X854e

■ **TECHNOLOGIE TISKU**  
Monochromatický laser

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**

2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

■ **RYCHLOST**

Až 55 str./min., Až 50 str./min. oboustranně

■ **PROCESSOR**

625 MHz

■ **PAMĚŤ**

- Standardní: 256 MB
- Maximální: 768 MB

■ **DATOVÝ PROUD**

Emulace PCL6, PPDS, PDF 1.5, PostScript 3

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**

• **Standardní vstup:**

Dva zásobníky na 500 listů, duplexní jednotka, víceúčelová zásuvka na 100 listů, zásobník na 2000 listů

• **Standardní výstup:**

Výstup na 500 listů

■ **FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**

Samostatná kopírka. Až 55 str./min. Až 999 kopií v jednom cyklu. Zmenšení a zvětšení 25–400%.

■ **FUNKCE FAXU**

Černobílý fax bez použití počítače. Rychlost modemu 33,6 kb/s. Přeposílání faxů, automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti, předvolby. Paměť faxu na 400 stránek.

■ **FUNKCE SKENOVÁNÍ**

Plochý skener CIS / CCD Hybrid. Barevná hloubka 44 bitů. Až 600 x 600 dpi (600 x 300 dpi barevně). Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, aplikace, na plochu, po síti, FTP, oboustranné skenování.

■ **KONEKTIVITA**

Port USB, paralelní port, Ethernet 10/100BaseTX, jeden slot na interní kartu

■ **KOMPATIBILITA**

Windows 9x/Me/NT  
Windows 2000/XP/XP x64/Server 2003  
Mac OS X, Mac OS 9.x

■ **NÁPLNĚ**

Dodáváno s náplní na 30000 stránek\*  
X850H21G náplň na 30000 stránek\*  
X850H22G fotoelektrická jednotka na 48000 stránek\*

\* při 5% pokrytí

■ **ZÁRUKA**

2 roky, možnost rozšířené záruky



## Lexmark Z645

■ **TECHNOLOGIE TISKU**  
Teplná inkoustová  
Čtyřbarevný tisk

■ **ROZLIŠENÍ TISKU**

Až 4800 x 1200 dpi

■ **RYCHLOST**

Až 17 str./min. černobíle  
Až 9 str./min. barevně

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**

• **Vstup:** až 100 listů

• **Výstup:** až 25 listů

■ **KONEKTIVITA**

Port USB

■ **KOMPATIBILITA**

Windows 98/Me/2000/XP

■ **NÁPLNĚ**

Dodáváno s náplní č. 17 a 27

■ **ZÁRUKA**

2 roky



## Lexmark X1270

■ **TECHNOLOGIE TISKU**  
Teplná inkoustová  
Čtyřbarevný tisk

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**

• **Vstup:** až 100 listů

• **Výstup:** až 25 listů

■ **DOKONČOVÁNÍ**

- Ruční oboustranný tisk
- Letáky • Knihy • Plakáty

■ **FUNKCE TISKÁRNÝ**

Rozlišení až 4800 x 1200 dpi.  
Až 17 str./min. černobíle.  
Až 9 str./min. barevně.

■ **FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**

Barevná kopírka po připojení k počítači.  
Až 15 str./min. černobíle.  
Až 6 str./min. barevně.  
Až 99 kopií v jednom cyklu.  
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

■ **FUNKCE FAXU**

Prostřednictvím modemu v počítači.

■ **FUNKCE SKENOVÁNÍ**

Plochý skener CIS.  
Barevná hloubka 48 bitů.  
Až 600 x 1200 dpi.  
Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, aplikace, OCR.

■ **KONEKTIVITA**

Port USB 2.0

■ **DODÁVANÝ SOFTWARE**

Lexmark All-In-One Center  
Photo Editor  
Software pro rozpoznávání textu (OCR)  
Faxový software pro systém Windows  
Ovladač Twain

■ **KOMPATIBILITA**

Windows 98/Me/2000/XP

■ **NÁPLNĚ**

Dodáváno s náplní č. 17 a 27  
10N0217E černá náplň (č. 17)  
10N0227E barevná náplň (č. 27)

■ **ZÁRUKA**

2 roky



## Lexmark X2470

■ **TECHNOLOGIE TISKU**  
Teplná inkoustová  
Tříbarevný tisk

■ **MANIPULACE S PAPIŘEM**

• **Vstup:** až 100 listů

• **Výstup:** až 25 listů

■ **DOKONČOVÁNÍ**

- Ruční oboustranný tisk
- Letáky • Knihy • Plakáty

■ **FUNKCE TISKÁRNÝ**

Rozlišení až 4800 x 1200 dpi.  
Až 17 str./min. černobíle.  
Až 9 str./min. barevně.

■ **FUNKCE KOPÍROVÁNÍ**

Samostatná barevná kopírka.  
Až 15 str./min. černobíle.  
Až 12 str./min. barevně.  
Až 99 kopií v jednom cyklu.  
Zmenšení a zvětšení 25–400%.

■ **FUNKCE FAXU**

Prostřednictvím modemu v počítači.

■ **FUNKCE SKENOVÁNÍ**

Plochý skener CIS.  
Barevná hloubka 36 bitů.  
Až 600 x 1200 dpi.  
Skenování do elektronické pošty, faxu, souboru, OCR.

■ **KONEKTIVITA**

Port USB 2.0, PictBridge.

■ **DODÁVANÝ SOFTWARE**

Lexmark Imaging Studio  
Photo Editor  
Software pro rozpoznávání textu (OCR)  
Faxový software pro systém Windows  
Ovladač Twain

■ **KOMPATIBILITA**

Windows 98/Me/2000/XP

■ **NÁPLNĚ**

Dodáváno s náplní č. 1,  
18C0781 barevná náplň (č. 1)

■ **ZÁRUKA**

2 roky





CEEmark CS Czech, s.r.o. – Lexmark Distribution  
IBC – Pobřežní 3, 186 00 Praha 8  
tel.: 844 444 666, e-mail: [info@ceemark.cz](mailto:info@ceemark.cz)  
[www.Lexmark.cz](http://www.Lexmark.cz)    [www.MujLexmark.cz](http://www.MujLexmark.cz)

Společnost Lexmark si vyhrazuje právo změny údajů uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění a odmítá odpovědnost za chyby a opomenutí v popisu výrobků.

**LEXMARK**<sup>TM</sup>